

CELLI Z90

FÜGGESZTETT ÁSÓGÉPEK



A CELLI Z90 típusú ásógépekkel kiváló talajszerkezet alakítható ki, melynek jobb a víz és levegő háztartása mint az egyéb talajművelő gépekkel végzett munka esetén. Használatukkal teljesen kiküszöbölhető a művelőtalp betegség. Az ásófejek speciális mozgása biztosítja a talaj megfelelő forgatását és aprítását. Nehéz, nedves és kemény talajokon is tökéletes a munkavégzésük. Laza vagy lejtős területeken korlátozza az eróziót, mivel közepes méretű rögfelületet hagy maga után.

A jobb talajszerkezet az egészségesebb és több termés alapja!

- Működtető erőgép max. teljesítménye: 90 LE (66 kW)
- Kenése teljes olajfürdős, hermetikusan zárt rendszerben
- Felfüggesztés 3 pont csatlakozás, 2 kategória
- Négysebességű hajtómű, 136 f/perc-től 185 f/perc-ig.
- Merevforgattyús hajtás
- Munkamélység szabályozó csúszótalpak
- Baleset megelőző védelem CE szabványnak megfelelően
- Szükséges kardánfordulat: 540 ford/perc

Az ásógépek alapfelszereltsége tartalmazza a biztonsági burkolatot és kuplungos kardántengelyt.

Műszaki adatok:

Típus	Gép szélesség	Munka szélesség	Erőgép igény	Súly	Művelési mélység	Ásólapátok száma	Ásólapátok mérete
	cm	cm	LE/kW	kg	cm	db	mm
Z90/6/150	160	156	45 / 33	750	35	6	225 x 175
Z90/6/165	176	173	50 / 37	765	35	6	225 x 205
Z90/8/180	191	188	60 / 44	880	35	8	225 x 175
Z90/8/200	211	208	65 / 48	920	35	8	225 x 175
Z90/10/220	236	232	70 / 51	1000	35	10	225 x 175
Z90/10/250	262	259	75 / 55	1035	35	10	225 x 175

Opcióban kérhető: - 2 sebességű hajtómű, 1000 f/perc-es kardánfordulathoz

- dupla hajtómű 2 vagy 4 sebességű, 1000-es vagy 540-es kardánfordulathoz, még egy másik gép (pl. forgóborona) csatlakoztatott működtetéséhez.

- dupla kerék előre, mélységállításhoz, Ø 300 mm.

- dupla kerék előre, mélységállításhoz, Ø 500 mm erősített kivitel (precízebb beállítás, simább haladás).

AGROKERALKATRÉSZKFT. GÉPÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.

Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754

E-mail: agrokereger@agrokereger.hu

www.agrokereger.hu