

MTZ 1221.3

EURO-2 TURBO MOTORRAL, MŰANYAG BURKOLATTAL



MŰSZAKI ADATOK

<i>Motor típus:</i>	négyütemű, közvetlen befecskendezéses, vízhűtéses, turbófeltöltős dízel		
<i>Modell:</i>	D-260.2 S2	<i>Tengelytávolság:</i>	2760 mm
<i>Teljesítmény:</i>	96,9 kW 132 LE	<i>Legnagyobb hosszúság:</i>	4580 mm
<i>Névl. fordulatszám:</i>	2100 ford/min	<i>Szélesség:</i>	2250 mm
<i>Hengerek száma:</i>	6 db	<i>Magasság v.f. tetejéig:</i>	2850 mm
<i>Furat x löket:</i>	110 x 125 mm	<i>Nyomtáv első:</i>	1600 mm
<i>Hengerűrtartalom:</i>	7120 cm ³	<i>Nyomtáv hátsó:</i>	1500 – 2100 mm
<i>Maximális nyomaték:</i>	559 Nm	<i>Szabad mag. első híd:</i>	530 mm
<i>Üzemanyagtartály:</i>	160 lit.	<i>Szabad mag. hátsó híd:</i>	465 mm
<i>Tengelykapcsoló:</i>	száraz, kéttárcsás	<i>Legkisebb ford. sugár:</i>	5,7 m
<i>Sebességváltómű:</i>	mech. szinkronizált	<i>Gázló mélység:</i>	0,85 m
<i>Sebességfokozatok:</i>	16E + 8H + ir.v.	<i>Meg. tömeg vezetővel:</i>	5700 kg
<i>Haladási seb. előre:</i>	1,8-39,4 km/h	<i>Első kerék gumiabr.:</i>	420/70R24
<i>Haladási seb. hátra:</i>	3,1-18,9 km/h	<i>Hátsó kerék gumiabr.:</i>	18,4R34

- Hátsó TLT - motorfordulatszám arányos I 540 ford/min
- motorfordulatszám arányos II 1000 ford/min
- útarányos, ford/m megtett út 4,36

Hátsó híd differenciálzár: hidraulikus működtetésű, két üzemmódban: „aut. ki-, bekapcsolás” és „kényszerkapcsolt”. *Fékberendezés:* Üzemi- és rögzítőfék – száraz, tárcsafék, mechanikus. Pótkoci fék- kétvezetékes légfék. *Hidraulika rendszer:* Tömbépítésű, erő- helyzet- és vegyesszabályozással, a 3-pont függesztőszerkezet a legfelső helyzetben rögzítő mechanikus berendezéssel. Emelőképesség az alsó függesztőkarok függesztő pontjain: 5000 kg. Maximális nyomás 200 bar. Szivattyú térfogatáram 55 dm³/min. Hidraulikaolaj feltöltési űrtartalom 21 lit. *Kormánymű:* Hidrosztatikus, a kormánytrapézba épített kormány munkahengerrel és Danfoss működési elvű szervoszivattyúval. *Hajtott első tengely:* Merev első híd. Csúszáshatárolt differenciálzármű. Az elektorhidraulikus, tárcsás tengelykapcsoló lehetővé teszi az első kerékajtás terhelés alatti kapcsolását, két üzemmódban: „kényszerkapcsolt” és „automatikus be- és kikapcsolás” a hátsó kerekek csúszásakor. *Elektromos berendezések:* Generátor: 1000 W teljesítmény és 12 V feszültség. Önindító: 24 V feszültség, 5 kW teljesítmény. *Vezetőfülke:* Komfortos kivitellű, az OECD előírásait kielégítő vezetőfülke, modern kialakítású műszerfallal. A felszereltséghez tartozik a levegőszűrésés fűtés, nyitható tetőszellőző, keret nélküli hátsó- és oldalablakok, elektromos szélvédő törlő és mosó.

AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉPÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.
Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754
E-mail.: agrokereger@agrokereger.hu
www.agrokereger.hu