

# SIPMA H-186 KRUK

## BÁLABONTÓ-APRÍTÓ-KIOSZTÓ GÉP



A SIPMA lengyel H-186 „KRUK” típusú bálabontó-aprítógép az istállókban, illetve nyitott állattartó telepeken a bálázva betakarított és tárolt szalma, széna, szenázs bontására, kiosztására vagy kiterítésére szolgál. Kétféle változatban készül: a traktor hidr. emelőszerkezetén lévő 3 pontos felfüggesztéssel, vagy kapcsolás vonószerkezettel az erőgéphez. A gép előnye az egyszerű szerkezet és működés. A bálát az aprítógép hátsó falán keresztül juttatjuk el a gép daraboló kamrájába. A kamra alján padló-továbbító szerkezet található, amely áthelyezi a bálát a bontóhenger irányába. A hengerhez csigavonalban felerősített rugó acélon kaszapengék helyezkednek el. A késes henger által felaprított anyag továbbjut a kidobó forgólapára, majd onnan a kiadagolónyíláson át szabályozható mennyiségben a jászolba juttatható. A kiadagolást hidromotor fokozatmentesen működteti, és lehetővé teszi a szétdarabolt anyag közvetlen kiosztását.

A kidobó forgólapát és a késes bontó-aprítóhenger hajtása az erőgép TLT-ről, fogaskerekes áttételen és lánchajtóművön keresztül történik. Padló-továbbító szerkezetet hidraulikus motor hajtja meg. A gép irányítása az üzemeltető erőgép vezetőfülkéjéből végezhető. A traktorkezelő munkaterületén a bálabontó emelőkarjára háromszekciós hidraulikus elosztó van felszerelve, amely lehetővé teszi a gépi munka vezérlését (pl. bála felvétele, stb.). Az elosztóba beépített szabályozó lehetővé teszi a padló szerkezet sebességváltozását. Az ilyen megoldás előnye a padló szerkezet gyorsasága, a szétdarabolt anyag jellegéhez való igazodás (gép hatásos kihasználása).

Műszaki üzemeltetési jellemzők:

<b>BÁLABONTÓ TÍPUSA:</b>	<b>FÜGGESZTETT</b>	<b>VONTATOTT</b>
Teljesítmény igény:	55 kW / 75 LE	40 kW / 55 LE
TLT fordulatszáma:	540 f/p.	540 f/p.
Szalma max. szétszórása:	kb. 15 m	kb. 15 m
Bála min. megközelítése (szálstakarmány):	kb. 0,5 m	kb. 0,5 m
Bontótábla max. szélessége:	1,2 m	1,2 m
Bála szétdarabolási ideje:	kb. 3 perc	kb. 3 perc
Rakfelület hosszúsága:	1,35 m	1,35 m
Rakfelület szélessége:	1,3 m	1,3 m
Abroncsozás:	-	23,5x5-6 PRD
Tömeg:	1100 kg	1200 kg
Főbb méretek: - hosszúság	2,5 m	3,4 m
- szélesség	1,8 m	2,0 m
- magasság	1,75 m	1,85 m
Kezelőszemély:	1 traktoros	1 traktoros

## AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉP ÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.  
 Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754  
 E-mail: [agrokereger@agrokereger.hu](mailto:agrokereger@agrokereger.hu)  
[www.agrokereger.hu](http://www.agrokereger.hu)