



ZTR

DOBOS FŰKASZÁK



A ZTR típusú kétdobos, rotációs fűkaszák kiválóan alkalmasak napi zöldtakarmányozásra vagy szénakészítésre réti füvek, legelők, természetett vékonyszálú zöldtakarmányok kaszálására, rendképzésére. A tarlómagasság egy cserélhető távtartó gyűrű segítségével állítható a kívánt méretre. A gép a traktor erőleadó tengelyéről kardántengelyen keresztül kapja a meghajtást.

A rugalmas, ugyanakkor nagy teljesítményátvitelre alkalmas ékszíjhajtáson keresztül, magas technológiai színvonalon gyártott felső kúpkerék-hajtás biztosítja a két dob forgatását. A dobok munkavégzés közben nagy fordulatszámon forgó tömegek, amelyek gyárilag gondosan kiegyensúlyozottak. Munkavégzés közben is fontos a kiegyensúlyozottság fenntartása, ezért mindig egyforma súlyú gyári késtartókkal és késekkel kell dolgozni. Ugyanakkor fontos a dobok folyamatos megtisztítása a rátapadt szennyeződésektől. E problémák csökkentésére a gép dob-környezete labirinttömítésekkel konstruált.

Gépbiztonság: A munkavégzés közben nem várt akadályok (kövek, tuskók, stb.) okozta károsodások csökkentésére valamennyi kasza ütközésbiztosítása ellátott. Egy nem várt ütközés esetén a rugóval beállított biztonsági szerkezet kinyit, és a kasza elfordulhat az akadály előtt.

Típus	ZTR-165	ZTR-185	ZTR-215
Munkaszélesség:	165 cm	185 cm	215 cm
Traktor teljesítmény:	40 kW / 53 LE	40 kW / 53 LE	45 kW / 60 IE
Önsúly:	450 kg	480 kg	630 kg
Dobok száma:	2 db	2 db	2 db
Dobonkénti késszám:	3 db	3 db	4 db
Erőleadó tengely fordulata:	540 f/p.	540 f/p.	540 f/p.
Csatlakozás (traktorkategória):	I. - II.	I. - II.	II.
Területteljesítmény:	2,1 ha/óra	2,5 ha/óra	2,9 ha/óra
Hidr. emelés:			•
Rugós tehermentesítés:	•	•	•
Ütközés - biztosítás:	•	•	•
Méretek:			
- hosszúság:	1442 mm	1610 mm	1550 mm
- szélesség:	3140 mm	3450 mm	4030 mm
- magasság:	1150 mm	1150 mm	1110 mm

AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉPÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.

Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754

E-mail.: agrokereger@agrokereger.hu

www.agrokereger.hu