

CRONO

Target 55-70

- ▷ LAMBORGHINI EURO II motor, alacsony emisszióval
- ▷ Szinkronizált váltó, 30E + 15H fokozat
- ▷ Maximum sebesség 40 km/h (30 km/h a két kerék hajtású modelleknél)
- ▷ Hidraulikus tárcsafékek mind a négy keréken
- ▷ Külön szivattyúról működő hidraulikus kormányzás



Lamborghini

MŰSZAKI ADATOK

MODELL:	CRONO Target 55		CRONO Target 70	
	2WD	4WD	2WD	4WD
LAMBORGHINI MOTOR	1000.3 W EURO II		1000.3 WT EURO II	
Hengerek / űrtartalom:	3/3000 db/cm ³		3/3000 db/cm ³	
Adagolás:	Szívó		Turbo	
Max. teljesítmény: (2000/25/CE)	55 LE / 40,5 kW		70 LE / 51,5 kW	
Max. teljesítmény: (ECE R24.03)	52 LE / 38,5 kW		67 LE / 49,5 kW	
Névleges motorfordulat:	2200 f/p		2200 f/p	
Max. nyomaték:	205 Nm		260 Nm	
Max. nyomaték tartomány:	1400-1600 f/p		1400-1600 f/p	
Nyomatéki rugalmasság:	23 %		22 %	
Hűtés:	víz és olaj			
Motorszabályzás:	mechanikus			
Levegőszűrő	száraz papírszűrő			
Kipufogó állása:	függőleges			
	vízszintesen oldalra vezetett			
Üzemanyagtartály:	50 liter			
MÉRETK ÉS SÚLY (a megadott hátsó kerék méretnél)	380/70 R 28		420/70 R 30	
Modell	2WD	4WD	2WD	4WD
Max. hossz. f.karok nélkül:	3085 mm		3270 mm	
Szélesség min. – max.	1640-2040 mm		1780-2180 mm	
Max. magasság bizt. kerettel	2245 mm		2300 mm	
Max. magasság motrh.tetőn	1275 mm		1345 mm	
Max. magasság kormánynál	1505 mm		1565 mm	
Hasmagasság:	390 mm	335 mm	445 mm	380 mm
Tengelytáv:	1975 mm	1925 mm	2105 mm	2055 mm
Első nyomtáv min.-max.	1230-1530 mm	1340-1740 mm	1270-1570 mm	1440-1740 mm
Hátsó nyomtáv min.-max.	1300-1700 mm		1400-1800 mm	
Min. ford. kör fékezés nélk.	3400 mm	3200 mm	3570 mm	3420 mm
Súly bizotnsági kerettel:	1940 kg	2180 kg	2070 kg	2350 kg
VÁLTÓ:				
Kuplung:	mechanikus			
Mech. váltó 10E + 10H (2 kerék hajtott modellnél)	5 szinkronizált fokozat, 2 tartomány (min. sebesség: 1,34 km/h)			
Mech. váltó 15E + 15H (2 kerék hajtott modellnél)	5 szinkronizált fokozat, 2 tartomány + mászó fokozat (min. sebesség: 0,21 km/h)			
Mech. váltó 20E + 10H (4 kerék hajtott modellnél)	5 szinkronizált fokozat, 2 tartomány + felező váltó (min. sebesség: 1,47 km/h)			
Mech. váltó 30E + 15H (4 kerék hajtott modellnél)	5 szinkronizált fokozat, 2 tartomány + felező váltó és mászófokozat (min. sebesség: 0,23 km/h)			
Max. sebesség:	40 km/h (30 km/h 2WD típusoknál)			
Váltó kar:	mechanikus, szinkronizált			
Hátsó differenciálzár:	mechanikus, kézi			
Váltó olajozása:	kényszerolajzás			

FÉKEK ÉS KORMÁNYZÁS:	
Fékrendszer:	hidraulikus, olajfürdős tárcsafékek a hátsó kerekeknél
	hidraulikus, olajfürdős tárcsafékek mind a 4 keréknél (4 kerék hajtásos modelleken)
Kézifék:	független
Hidrosztatikus kormányzás:	külön szivattyúról
Kormányzási szög:	70° 2WD / 55° 4WD
ELSŐ HÍD:	
Első kerék hajtás kapcsolás	mechanikus kapcsolású
Első differenciálzár	mechanikus kapcsolású
HÁTSÓ T.L.T.	
Kuplung:	független külön kapcsolású
Sebesség:	540-540 f/p
	540-540 ECON-1000 f/p
	540-540 ECON f/p + synchro (4WD modellnél)
Kezelése:	mechanikus
HIDRAULIKUS HÁTSÓ EMELŐ:	
Hátsó függesztőkarok működtetése:	mechanikus
Maximum emelő erő	3000 kg
Szivattyú teljesítmény:	45 l/min.
Hidraulika csatlakozás száma:	4/6
3 pont emelő: (függőleges karok és emelőkarok csatlakozása)	normál golyós II kat.
	automata
Oldalsó stabilizátor:	mechanikus
KEZELŐ TÉR:	
Váltókarok:	oldalt elhelyezve
Biztonsági keret:	fix
	dönthető (4WD csak alacsony modelleknél)
Műszerek:	analóg műszerek ellenőrző lámpákkal
Vezetőülés:	mechanikus állítású, biztonsági övvel

FIGYELEM: FELEZŐVÁLTÓ NÉLKÜLI TIPUSOKNÁL A HÁTRAMENETI FOKOZATOK KICSIT LASSABBAK, MINT AZ ANNAK MEGFELELŐ ELŐREMENETI.

A bemutatott adatok az összes opció esetén érvényesek. Az alap felszereltség és opciók ár információjáért forduljon az Ön márkakereskedőjéhez.

Az adatok és illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A Lamborghininál az a szándékunk, hogy az Ön igényeit maximálisan kielégítő terméket szállítsunk, ezért fenntartjuk a jogot a műszaki tartalom megváltoztatására.

AGROKER ALKATRÉSZ Kft. GÉP ÜZLETÁG



3300 Eger, Kistályai út 6.

Tel.: 36/311-564 Fax: 36/517-754

E-mail.: agrokereger@agrokereger

www.agrokereger.hu